



WILLER
HEATING EQUIPMENT

Водонагреватели электрические накопительные
Универсальная серия Spring



www.willer.ua

тел.+380 44 593 30 20

sales@makkon.ua

- Плоский прямоугольный корпус
- Эмалированные внутренние баки
- Погружные ТЭНы.
- Выбор режима скорости нагрева
- Возможность вертикальной или горизантольной установки

Модель водонагревателя:	Водонагреватели, серия Spring ("мокрые", погружные ТЭНы)					
	WILLER EVH30R Spring	WILLER EVH50R Spring	WILLER EVH80R Spring	WILLER EVH100R Spring		
Объём внутреннего бака	30 литров	50 литров	80 литров	100 литров		
Материал внешнего корпуса	Эмалированная (окрашенная) сталь					
Количество внутренних баков	2 бака, соединённые перемычками					
Материал корпуса бака	Эмалированная сталь					
Толщина стенки бака	1,5 мм					
Внутреннее покрытие бака	Титанокварцевая эмаль (Blue diamond)					
Защита элементов бака	Магнийевый анодный протектор - 2 шт					
Рабочее давление	0,75 МПа (максимально кратковременно 1 МПа)					
Теплоизоляционный материал	Пенополиуретан					
Толщина теплоизоляции	~20 мм					
Количество и тип ТЭНов	2, "мокрые" (погружные) ТЭНы специальной конфигурации, мощность 0,8+1,2 кВт					
Макс. потребляемая мощность	2,0 кВт					
Номинальное напряжение питания	230 В / 50 Гц					
Время нагрева, Δt=40°C	42 минут	70 минут	114 минут	140 минут		
Переключатели мощности	Три режима скорости нагрева (0,8кВт / 1,2кВт / 2,0 кВт)					
Терморегулятор	Внешний, механический с режимами "Low", "Eco", "Higt"					
Максимальная t нагрева воды	~80°C					
Защита от перегрева воды, макс. t	~93°C					
Уровень влагозащиты	IPX4 - защита от брызг					
Установка	Вертикальная/горизонтальная					
Предохранительный клапан	Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"					
Шнур питания	Евростекер с заземлением, 1,5 м					
Габариты (Высота*Ширина*Глубина)	570*450*270 мм	870*450*270 мм	955*530*310 мм	1155*530*310 мм		
Вес (нетто)	15,50 кг.	22,20 кг.	28,70 кг.	32,50 кг.		
Срок гарантии на комплектующие	1 год					
Срок гарантии на внутренний бак	5 лет					
Страна производства	Китай					
Комплект поставки	Водонагреватель, руководство пользователя, гарантийный талон, предохранительный клапан, шнур питания, инсталляционный комплект					
Особенности	Минимальная глубина изделия для установки, возможность как вертикальной, так и горизонтальной установки, нагревательные элементы специальной конфигурации, двойная защита от перегрева воды (терморегулятор+ термозащита), двойная защита бака от коррозии (эмалевое покрытие Blue diamond+ два магниевых анода), удобная панель управления, режим "ECO", защита от избыточного давления в баке, возможность демонтажа крышки без слива воды из бака.					
Установочные размеры:						
Вертикальная установка 	Расстояние между установочными кронштейнами (отверстиями в установочной планке)	L	200мм	200мм	200мм	200мм
	Расстояние между установочной планкой и верхней крышкой	M	177мм	252мм	342мм	442мм
	Минимальное расстояние между установочной планкой и потолком	X≥	277мм	302мм	392мм	492мм
Горизонтальная установка 	Расстояние между установочными кронштейнами	L	200мм	400мм	400мм	500мм
	Расстояние между установочной планкой и крышкой	M	177мм	252мм	342мм	442мм
	Минимальное расстояние между установочной планкой и стеной со стороны крышки	X≥	277мм	302мм	392мм	492мм
	Минимальное расстояние между установочной планкой и стеной со стороны подвода коммуникаций	N≥	392мм	418мм	412мм	412мм