

- Плоский прямоугольный корпус
- Внутренние баки из нержавеющей стали AISI 316
- Защищённые "сухие" ТЭНы.
- Мощность нагрева до 2 400 Вт



[www.willer.ua](http://www.willer.ua)

тел.+380 44 593 30 20

sales@makkon.ua

Модель водонагревателя:	Водонагреватели, серия Elegance ("сухие", защищённые ТЭНы)				
	IVB50DR elegance	IVB80DR elegance	IVB100DR elegance	Metal IVB50DR elegance	Metal IVB80DR elegance
Номинальный объем	50 литров	80 литров	100 литров	50 литров	80 литров
Материал внешнего корпуса	Ударопрочный пластик			Полированная нержавеющая сталь	
Количество внутренних баков	2 бака, соединённые перемычками				
Материал корпуса бака	Нержавеющая "морская" сталь AISI 316				
Толщина стенки бака	0,8 мм	1,0 мм	1,0 мм	0,8 мм	1,0 мм
Защита элементов бака	Резисторный магниевый анодный протектор				
Рабочее давление	0,70 МПа (максимально кратковременно 1 МПа)				
Теплоизоляционный материал	Пенополиуретан высокой плотности				
Толщина теплоизоляции	~20 мм				
Количество и тип ТЭНов	3, "сухие" (защищенные) ТЭНы, мощностью 800 Вт каждый				
Макс. потребляемая мощность	2 400 кВт				
Номинальное напряжение питания	230 В / 50 Гц				
Время нагрева, Δt=40°C	58 минут	94 минуты	118 минут	58 минут	94 минуты
Переключатели мощности	Три режима скорости нагрева (0,8кВт / 1,6кВт / 2,4 кВт)				
Терморегулятор	Внешний, механический с режимами "Min", "Eco", "Max"				
Максимальная t нагрева воды	~75°C				
Защита от перегрева воды, макс. t	93±3°C				
Уровень влагозащиты	IPX4 - защита от брызг				
Установка	Вертикальная				
Предохранительный клапан	Многофункциональный, входит в комплект поставки, G1/2"				
Шнур питания	Евроштекер с заземлением, 1,8 м				
Габариты (Высота*Ширина*Глубина)	860x433x255 мм	992x493x290 мм	1210x493x290 мм	860x433x255 мм	992x493x290 мм
Вес (нетто)	13,5	18,5	21,5	14,5	20,0
Срок гарантии на комплектующие	1 год				
Срок гарантии на внутренний бак	7 лет				
Страна производства	Китай				
Комплект поставки	Водонагреватель, руководство пользователя, гарантийный талон, предохранительный клапан, шнур питания, инсталляционный комплект				
<b>Особенности</b>	Минимальная глубина изделия для установки, защищённые нагревательные элементы суммарной мощностью 2 400 Вт, "морская" нержавеющая сталь AISI 316, двойная защита от перегрева воды (терморегулятор+термопредохранитель), защита бака от коррозии (резисторный магниевый анод), удобная панель управления, режим "ECO", защита от избыточного давления в баке, возможность демонтажа нижней крышки без слива воды из бака.				