



Модель водонагрівача:	Водонагрівачі, серія Brig (захищені "сухі" ТЕНи; внутрішні баки із нержавіючої сталі AISI 316)							
	IV30DR-Brig	IV50DR-Brig	IV80DR-Brig	IV100DR-Brig	IV30DR-Brig Mirror	IV50DR-Brig Mirror	IV80DR-Brig Mirror	IV100DR-Brig Mirror
Об'єм внутрішніх баків	30 літрів	50 літрів	80 літрів	100 літрів	30 літрів	50 літрів	80 літрів	100 літрів
Матеріал зовнішнього корпусу	Ударостійкий пластик				Полірована нержавіюча сталь			
Кількість внутрішніх баків	Два бака, з'єднані перемичками							
Матеріал внутрішніх баків	Нержавіюча "морська" сталь AISI 316							
Товщина стінки внутрішніх баків	1,0 мм							
Захист елементів внутрішніх баків	2 шт магнієвих анодних протекторів, встановлені в кожному баку							
Робочий тиск	0,7 МПа (максимально короткочасно 0,75 МПа)							
Теплоізоляційний матеріал	Пінополіуретан високої щільності							
Товщина теплоізоляції	~20 мм							
Кількість і тип нагрівальних елементів	2, "сухі" (захищені) незалежні ТЕНи, потужністю 1000 Вт кожен							
Максимальна потужність	2000 Вт							
Напруга живлення	230 В / 50 Гц							
Час нагріву, Δt=40°C	42 хвилини	70 хвилин	112 хвилин	140 хвилин	42 хвилини	70 хвилин	112 хвилин	140 хвилин
Перемичкач потужності	Два режими потужності: 1000 Вт / 2000 Вт							
Терморегулятор	Зовнішній, механічний з режимами "off" \ "min" \ "eco" \ "max"							
Максимальна t° нагріву води	~75°C							
Захист від перегріву води, макс. t°	93±3°C							
Рівень захисту від вологи	IPX4 - захист від бризок							
Розташування	Вертикально							
Запобіжний клапан	Багатофункціональний, входить в комплект постачання, G1/2"							
Шнур живлення	Євроштекер із заземленням, 1,8 м							
Розмір (Висота*Ширина*Глибина)	560x435x260 мм	865x435x260 мм	990x500x295 мм	1200x500x295 мм	560x435x260 мм	865x435x260 мм	990x500x295 мм	1200x500x295 мм
Вага (нетто)	12,0	13,5	18,0	22,0	12,0	15,5	20,0	22,0
Термін гарантії на комплектуючі	1 рік							
Термін гарантії на бак	5 років							
Країна виробництва	Китайська Народна Республіка							
Комплектність	Водонагрівач, керівництво з експлуатації, гарантійний талон, запобіжний клапан, шнур живлення, інсталяційний комплект.							
Особливості	Мінімальна глибина виробу для установки (260-295 мм з урахуванням монтажних планок), "морська" нержавіюча сталь AISI 316 (підвищена антикорозійна стійкість), два незалежних захищених нагрівальних елемента загальною потужністю 2000 Вт, подвійний захист від перегріву води (терморегулятор + термозапобіжник), посилений захист бака від корозії (2 шт магнієвих анода збільшеного розміру, встановлені в кожному баку), зручна панель управління з вибором потужності нагріву, режим "ECO", захист від надлишкового тиску в баку, можливість демонтажу нижньої кришки без зливу води з бака.							